

Gamme imageRUNNER ADVANCE DX C359iF

Couleur
Compact
Multifonction

Vitesse d'impression maximale de 36 ppm (N et B, couleur)

Vitesse de numérisation maximale de 200 ipm

(300 ppp; N et B, couleur, recto verso)

Format d'impression maximal de 8 1/2 × 14 po

Capacité de papier maximale de 2 300 feuilles

L'offre complète d'imprimantes multifonctions imageRUNNER ADVANCE DX et de solutions intégrées de Canon peut **simplifier** l'expérience de l'utilisateur et la gestion des technologies, aider à **gérer** l'information confidentielle et les coûts d'impression, et permettre aux investissements technologiques d'**évoluer** au rythme des besoins changeants.



EFFICACITÉ DES FLUX DE DOCUMENTS

- Grand écran tactile réactif et intuitif de 10,1 po procurant un fonctionnement clair et fluide similaire à celui d'un téléphone intelligent.
- Interface uniforme dans toute la gamme de produits imageRUNNER ADVANCE pour réaliser des tâches sans accroc ni longue période d'apprentissage.
- Expérience unique et personnalisée selon les préférences de l'utilisateur grâce à My ADVANCE.
- Prise en charge de solutions mobiles et intégration de nombreux services infonuagiques courants comme Google Disque¹.
- Numérisation et conversion de documents en divers formats consultables.
- Compatibilité avec les logiciels de Canon et de différents tiers grâce à la plateforme d'application intégrée.



SÉCURITÉ

- Fonctions de sécurité avancées de série protégeant l'information confidentielle et contribuant à la conformité réglementaire.
- Intégration aux systèmes SIEM² existants de tiers afin de donner en temps réel un portrait complet des menaces potentielles pour le réseau et les imprimantes.
- Technologie vérifiant à la configuration que le processus d'amorçage, le micrologiciel et les applications n'ont pas été altérés, avec récupération automatique du processus d'amorçage.
- McAfee Embedded Control³ utilisant une liste blanche comme protection contre les maliciels et l'altération du micrologiciel et des applications.
- Configuration immédiate dans les réglages de sécurité recommandés, en sélectionnant un type d'environnement. Politiques de sécurité configurées à partir d'un emplacement central et exportées à d'autres appareils compatibles.
- Contrôle de l'accès à l'appareil et aux différentes fonctions grâce à une multitude de méthodes d'authentification flexibles : par NIP, par nom d'utilisateur et mot de passe ou par carte⁴.



QUALITÉ ET FIABILITÉ

- Fiabilité et technologies dignes de la réputation de Canon pour une productivité élevée et une incidence minime sur les ressources de soutien.
- Technologies d'imagerie et toner de haut calibre, combinés au profil V² Colour, produisant des images saisissantes à tout coup.
- Temps de disponibilité maximisés grâce aux alertes sur l'état des fournitures, en plus des vidéos de maintenance intuitive pour le remplacement des consommables par l'utilisateur.
- Nombreuses récompenses et distinctions accordées aux modèles imageRUNNER ADVANCE par d'éminents analystes de l'industrie, souvent pour leur grande fiabilité.

* Gestion de l'information et des événements de sécurité.



GESTION DES APPAREILS ET DU PARC

- Déploiement rapide et facile.
- Diagnostic à distance et gestion du cycle de vie des pièces favorisant la maintenance proactive et le dépannage rapide.
- Fonctions simples et intuitives pour surveiller l'état des appareils et des consommables, éteindre les appareils à distance, recueillir les relevés de compteur, gérer les réglages et appliquer des politiques de sécurité.
- Micrologiciel commun et mises à jour régulières grâce à la plateforme de micrologiciel unifiée, qui assure l'amélioration continue et l'uniformité de tous les appareils du parc.



GESTION DES COÛTS

- Suivi et analyse des tâches d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie pour répartir les coûts entre les services ou les projets.
- Application de politiques d'impression et de restrictions par utilisateur pour réduire les impressions inutiles et ainsi réaliser des économies.
- Solution infonuagique de série avec tableau de bord centralisé donnant une vue d'ensemble des activités d'impression à la minute près.
- Possibilité de passer à un serveur uniFLOW ou à une solution infonuagique offrant des fonctions complètes de comptabilité et de production de rapports pour les appareils compatibles de Canon ou de tiers, l'impression sur n'importe quel appareil, l'acheminement des tâches et de puissants flux de numérisation.



DURABILITÉ

- Combinaison de technologies de fixation et de toner à basse température de fusion qui réduit au minimum la consommation d'énergie.
- Promotion de pratiques écoresponsables par de nombreux réglages permettant d'économiser du papier et de l'énergie.
- Homologations ENERGY STAR^{MD}.

OPTIONS DE CONFIGURATION



MODULE D'AGRAFAGE Z1

- Un plateau de 500 feuilles
- Agrafage au coin de 30 feuilles



MODULE D'ALIMENTATION À CASSETTE AJ1

- Cassette de 550 feuilles et magasin pour le rangement
- Format maximal : LGL
- Papier bond de 16 lb à papier couverture de 60 lb



MODULE D'ALIMENTATION À CASSETTES AK1

- Capacité de 1 650 feuilles
- Format maximal : LGL
- Papier bond de 16 lb à papier couverture de 60 lb



MODULE À CASSETTE AE1

- Installation sur meuble
- Capacité de 550 feuilles
- Format maximal : LGL
- Papier bond de 16 lb à papier couverture de 60 lb

SPÉCIFICATIONS

Unité principale

Type

Appareil multifonction laser couleur

Fonctions de base

Impression, copie, numérisation, envoi, stockage et télécopie

Processeur

Processeur bicœur de 1,8 GHz

Panneau de commande

Écran tactile couleur WSVGA ACL à matrice active de 10,1 po

Mémoire

Processeur principal : 2 Go

Processeur de traitement d'image : 1 Go + 512 Mo

Disque SSD

256 Go

Connexions d'interface

Réseau : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

En option : Carte de connexion au réseau local sans fil D1 (IEEE 802.11 b/g/n)

Autres

De série : Port USB 2.0 (hôte), port USB 3.0 (hôte) et port USB 2.0 (appareil)

En option : Interface série et interface de contrôle de reproduction

Capacité de papier (papier bond de 20 lb, LTR)

De série : 650 feuilles

Maximum : 2 300 feuilles

Sources d'alimentation papier (papier bond de 20 lb, LTR)

De série : Cassette de 550 feuilles et plateau multifonction de 100 feuilles

En option : Cassette de 550 feuilles (MODULE À CASSETTE AE1), cassette de 550 feuilles avec magasin (MODULE D'ALIMENTATION À CASSETTE AJ1) ou trois cassettes de 550 feuilles (MODULE D'ALIMENTATION À CASSETTES AK1)

Capacité de sortie (papier bond de 20 lb, LTR)

De série : 250 feuilles

Maximum : 500 feuilles (avec le MODULE D'AGRAFAGE Z1)

Fonctions de finition

De série : Assemblage et regroupement

Avec les modules de finition : Assemblage, regroupement, décalage et agrafage

externes :

Types de papier pris en charge

Plateau multifonction : Papier fin, ordinaire, épais, recyclé, couleur, transparent, préperforé et bond, étiquettes, cartes postales et enveloppes

Cassette : Papier fin, ordinaire, épais, recyclé, couleur, préperforé et bond, et enveloppes

Formats de supports pris en charge

Format standard : LGL, LTR, EXEC et STMT

Format personnalisé : 3 7/8 × 5 7/8 po à 8 1/2 × 14 po (98,0 × 148,0 mm à 216,0 × 355,6 mm)

Enveloppes : COM10 n° 10, Monarch, DL et ISO C5

Enveloppes au format personnalisé : 3 7/8 × 5 7/8 po à 8 1/2 × 14 po (98,0 × 148,0 mm à 216,0 × 355,6 mm)

Cassette Format standard : LGL, LTR, EXEC et STMT

Format personnalisé : 3 7/8 × 7 1/2 po à 8 1/2 × 14 po (98,0 × 190,5 mm à 216,0 × 355,6 mm)

Enveloppes : COM10 n° 10, Monarch, DL et ISO C5

Poids de supports pris en charge

Cassettes : Papier bond de 16 lb à papier couverture de 60 lb (60 à 163 g/m²)

Plateau multifonction : Papier bond de 16 lb à papier couverture de 80 lb (60 à 220 g/m²)

Recto verso : Papier bond de 16 lb à papier couverture de 60 lb (60 à 163 g/m²)

Vitesse d'impression/de copie maximale (N et B)

C359iF : 36 ppm (LTR)

29 ppm (LGL)

C259iF : 26 ppm (LTR)

21 ppm (LGL)

Délai de réchauffement

À la mise sous tension : Environ 10 secondes⁵

Du mode veille : Environ 10 secondes⁶

Mode de démarrage rapide : Environ 4 secondes⁷

Dimensions (l. x P. x H.)

Standard

(installation sur meuble) : 20 1/2 × 25 7/8 × 25 1/8 po (519 × 658 × 638 mm)

Encombrement (L x P)

Configuration de base : 33 1/2 × 35 3/4 po (852 × 908 mm)

(cassette et plateau multifonction ouverts)

Configuration complète : 55 3/8 × 35 3/4 po (1 407 × 908 mm)

(avec module d'agrafage Z1; cassette et plateau multifonction ouverts)

Poids⁸

Standard

(installation sur meuble) : Environ 108 lb (49 kg)

Spécifications d'impression

Résolution d'impression (ppp)

1 200 × 600

Langages de description de page de série

UFR II, PCL^{MD} 6 et Adobe^{MD} PS^{MD} 3

Types de fichier pris en charge

PDF, TIFF, JPEG, EPS et XPS

Impression mobile et infonuagique

Éventail de logiciels et de solutions MEAP offerts de série et en option (dont AirPrint, Mopria, Impression universelle de Microsoft^{MD}, Canon PRINT Business et uniFLOW Online), permettant d'activer l'impression à partir d'appareils mobiles, d'appareils connectés à Internet ou de services infonuagiques, au besoin. Pour en savoir plus, communiquez avec votre représentant des ventes.

Polices

PCL : 93 polices à caractères romains, 10 polices matricielles, 2 polices ROC, polices Andalé Mono WT J/K/S/T (versions japonaise, coréenne, chinoise simplifiée et chinoise traditionnelle)⁹ et codes à barres¹⁰

PS : 136 polices à caractères romains

Système d'exploitation¹¹

UFR II/PS : Windows^{MD} 8.1/10/11, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022 et Mac OS (10.12 ou version ultérieure)

PCL : Windows^{MD} 8.1/10/11, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022

PS : Windows^{MD} 8.1/10/11, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022 et Mac OS (10.12 ou version ultérieure)

Spécifications de copie

Délai de première copie minimum (LTR)

C359iF : 5,1 secondes (N et B)/

6,9 secondes (couleur)

C259iF : 6,9 secondes (N et B)/

9,4 secondes (couleur)

Résolution d'impression (ppp)

Vitre d'exposition : 600 × 600

Alimenteur automatique recto verso : 300 × 600

Copies multiples

Maximum de 999 copies

Réduction/agrandissement

25 à 400 % (par incréments de 1 %)

Rapports de réduction et d'agrandissement prééglés

25 %, 50 %, 64 %, 78 %, 100 % (1:1), 129 %, 200 % et 400 %

Spécifications de numérisation

Type

Spécifications de numérisation¹²

Capacité de l'alimenteur

100 feuilles (papier bond de 20 lb)

Formats de papier pris en charge par l'alimenteur

LGL, LTR et STMT

Format personnalisé : 1 7/8 × 5 po à 8 1/2 × 14 po (48,0 × 128,0 mm à 216,0 × 355,6 mm)

Cartes : 1 7/8 × 3 3/8 po à 2 1/8 × 3 5/8 po

professionnelles : (48,0 × 85,0 mm à 55,0 × 91,0 mm)

Poids de papier pris en charge par l'alimenteur

Numérisation recto : Papier bond de 13,3 à 34 lb (50 à 128 g/m², N et B);

Numérisation recto verso : Papier bond de 13,3 à 34 lb (50 à 128 g/m², N et B);

Cartes : papier bond de 17 à 34 lb (64 à 128 g/m², couleur)

professionnelles : de 80 lb (80 à 220 g/m²)

Originaux acceptés sur la vitre d'exposition

Feuilles, livres et objets tridimensionnels

Récupération des documents à partir de l'ordinateur

Réseau couleur ScanGear2 pour TWAIN et WIA

Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows^{MD} 8.1/10/11, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022

Résolution de numérisation maximale (ppp)

Copie : 600 × 600 (à partir du numériseur; SMB/FTP/WebDAV/télécopie Internet),

Envoi : 600 × 600 ppp (à partir de l'ordinateur)

Télécopie : 600 × 600

Numérisation mobile et infonuagique

Éventail de solutions offertes pour activer la numérisation vers les appareils mobiles ou les services infonuagiques compatibles, au besoin.

Vitesse de numérisation maximale (LTR)

Envoi : Sélection automatique de la couleur DÉSACTIVÉE (300 × 300 ppp) :

Recto : 100 ipm

Recto verso : 200 ipm

Sélection automatique de la couleur ACTIVÉE (300 × 300 ppp) :

Recto : 50 ipm

Recto verso : 100 ipm

Copie : Priorité à la vitesse (300 × 600 ppp) :

Recto : 50 ipm

Recto verso : 100 ipm

Priorité à la qualité d'image (600 × 600 ppp) :

Recto : 30 ipm

Recto verso : 50 ipm

Spécifications d'envoi

Destinations

Courriel/télécopie Internet (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, boîte aux lettres, télécopie Super G3 et télécopie IP (en option)

Carnet d'adresses

LDAP (2 000)/local (1 600)/composition rapide (200)

Résolution d'envoi maximale (ppp)

À partir du numériseur : 600 × 600

À partir de l'ordinateur : 600 × 600

Protocoles de communication

Fichier : FTP (TCP/IP), SMB 3.0 et WebDAV

Courriel : SMTP et POP3

Formats de fichier

TIFF, JPEG, PDF (compact, consultable, application de politiques, optimisé pour le Web, Tracer et Lisser, crypté, signature de l'appareil et signature de l'utilisateur), PDF/A-1b, XPS (compact, consultable, signature de l'appareil et signature de l'utilisateur) et Office Open XML (PowerPoint et Word)

Spécifications de télécopie

Nombre maximal de lignes

2

Vitesse de modem

Super G3 : 33,6 kbit/s
G3 : 14,4 kbit/s

Méthodes de compression

MH, MR, MMR et JBIG

Résolution (ppp)

400 × 400 (excellente), 200 × 400 (très bonne), 200 × 200 (bonne) et 200 × 100 (normale)

Formats d'envoi et d'enregistrement

STMT à LGL

Mémoire du télécopieur

30 000 pages (2 000 tâches)

Composition rapide

Maximum de 200 touches

Compositions/destinations de groupe

Maximum de 199 touches

Diffusion séquentielle

Maximum de 256 adresses

Sauvegarde de la mémoire

Oui

Spécifications de mémorisation

Boîtes aux lettres (nombre maximal)

100 boîtes de réception d'utilisateur, 1 boîte de réception en mémoire et 50 boîtes de réception de télécopies confidentielles; stockage d'au plus 10 000 pages (2 000 tâches)

Espace avancé

Protocoles de communication : SMB ou WebDAV

Systèmes

d'exploitation

clients pris en

charge : Windows 8.1/10

Connexions simultanées maximales

SMB : 64

WebDAV : 3 (sessions actives)

Espace disque disponible pour l'espace avancé

Environ 16 Go

Spécifications de sécurité

Authentification

De série : Universal Login Manager, uniFLOW Online Express¹³, authentification de l'utilisateur, authentification du service, système de gestion des accès et connexion au niveau de la fonction ou de l'appareil

En option : uniFLOW

Données

De série : Protection des données du disque SSD (cryptage des données [validation FIPS 140-2], effacement et écrasement des données du disque SSD, verrouillage du disque SSD), réinitialisation du disque SSD de série, module de plateforme sécurisé (TPM), dissimulation du journal des tâches, protection et vérification de l'intégrité des logiciels de l'appareil multifonction (vérification du système au démarrage, détection d'intrusions à l'exécution), récupération automatique, certification Critères communs (IEEE 2600.2/HCD-PP)

En option : Certification Critères communs IEEE 2600.2 et prévention des fuites de données (uniFLOW requis)

Réseau

De série : TLS 1.3, IPSec, authentification IEEE 802.1x, SNMP 3.0, pare-feu (filtrage d'adresses MAC/IP), prise en charge de deux réseaux (réseau local sans fil et avec fil, deux réseaux locaux avec fil), désactivation des fonctions non utilisées (activation/désactivation de protocoles ou d'applications, de l'interface utilisateur distante ou de l'interface USB), télécopieur G3 ou port USB isolés du réseau local, interdiction d'exécution des fichiers enregistrés dans l'espace avancé de l'appareil multifonction, fonction Lire et envoyer pour les courriels contenant des virus

Documents

De série : Sécurité d'impression (impression sécurisée, impression sécurisée cryptée, attente forcée, impression sécurisée uniFLOW¹⁴), sécurité des données reçues (boîte de réception de télécopies confidentielle avec fonction de transfert automatique), numérisation sécurisée (PDF crypté, signature de l'appareil pour PDF/XPS, signature de l'utilisateur pour PDF/XPS, intégration d'Adobe LiveCycle^{MD} Rights Management ES2.5), boîte aux lettres sécurisée (protection de la boîte aux lettres par mot de passe, contrôle des accès à l'espace avancé), sécurité des données envoyées (protection des transmissions par mot de passe, restriction d'envoi de courriels ou de fichiers, confirmation du numéro de télécopie, autorisation/restriction d'envoi par pilote de télécopie, autorisation/restriction d'envoi à partir de l'historique, prise en charge de S/MIME), suivi des documents (filigrane de sécurité)

En option : Signatures d'utilisateur

Spécifications physiques et énergétiques

Environnement d'utilisation

Température : 50 à 86 °F

Humidité relative : 20 à 80 %

Alimentation électrique

110 à 127 VCA, 60 Hz, 6,9 A

Fiche (unité principale)

NEMA 5-15P

Consommation d'énergie

Maximum : Environ 1 500 W

En mode veille : Environ 0,8 W ou moins¹⁵

Valeur TEC (consommation d'énergie typique)¹⁶

iR ADV DX C259iF : 0,21 kWh

iR ADV DX C359iF : 0,32 kWh

Normes

Homologation ENERGY STAR^{MD}

Consommables

Toner

GPR-58 (N, C, M, J)

Rendement du toner (estimation à une couverture de 5 %)

Noir : 23 000 pages

Couleur (C, M, J) : 18 000 pages

¹ Abonnement à un service infonuagique d'un tiers requis. Sous réserve des conditions du fournisseur tiers.

² Un système SIEM de tiers est requis. Sous réserve des conditions du fournisseur tiers. Canon ne garantit pas la compatibilité avec tous les systèmes SIEM de tiers.

³ Cette fonction est désactivée par défaut et doit être activée par l'utilisateur. Son activation a une incidence sur le délai de réchauffement.

⁴ Option supplémentaire requise.

⁵ Délai de la mise sous tension de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit prêt pour la copie (il ne s'agit pas de l'attente forcée).

⁶ Délai de la sortie du mode veille de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit prêt pour l'impression.

⁷ Délai de la mise sous tension de l'appareil jusqu'à ce que l'icône de copie s'affiche et s'active sur l'écran tactile.

⁸ Comprend les consommables.

⁹ Le jeu de polices internationales PCL A1, offert en option, est requis.

¹⁰ La trousse d'impression de codes à barres D1, offerte en option, est requise.

¹¹ D'autres systèmes d'exploitation ou environnements peuvent être compatibles, comme AS/400, UNIX, Linux et Citrix. Certaines de ces solutions sont payantes. Les types de périphériques SAP sont disponibles sur SAP Service Marketplace. Pour en savoir plus, communiquez avec votre représentant des ventes autorisé.

¹² Détection d'alimentation multifeuille prise en charge.

¹³ Solution gratuite; activation requise.

¹⁴ uniFLOW Online ou uniFLOW requis.

¹⁵ La consommation d'énergie de 0,8 W en mode veille n'est pas atteignable dans toutes les circonstances en raison de certains paramètres.

¹⁶ Selon la version 3 des spécifications ENERGY STAR pour l'équipement d'imagerie.

Citrix. Certaines de ces solutions sont payantes. Les types de périphériques SAP sont disponibles sur SAP Service Marketplace. Pour en savoir plus, communiquez avec votre représentant des ventes autorisé.



En tant que partenaire ENERGY STAR^{MD}, Canon U.S.A., Inc. a obtenu la certification attestant que ces modèles répondent aux exigences d'ENERGY STAR en matière d'efficacité énergétique auprès d'un organisme autorisé par l'EPA. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques de commerce d'Apple Inc. Canon, imageRUNNER, imagePASS et le logo GENUINE sont des marques déposées de Canon Inc. aux États-Unis et peuvent aussi être des marques déposées ou des marques de commerce dans d'autres pays. Les produits Canon offrent certaines fonctions de sécurité, mais de nombreux facteurs peuvent influencer sur la sécurité des appareils et des données. Canon ne peut garantir que l'emploi de ses fonctions de sécurité prévienne les problèmes en la matière. Certaines fonctions de sécurité peuvent nuire à la fonctionnalité et à la performance de l'appareil; il est recommandé de les mettre à l'essai dans l'environnement. Aucune partie du présent document ne doit être interprétée comme un avis juridique ou un conseil réglementaire sur la conformité aux lois applicables. Le client doit consulter son conseiller juridique pour s'assurer que la solution offerte est conforme aux exigences réglementaires et légales. McAfee et le logo McAfee sont des marques de commerce de McAfee, LLC aux États-Unis ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de marques de commerce mentionnés dans le présent document appartiennent à leur détenteur respectif. Toutes les images des impressions sont simulées. Les caractéristiques présentées dans ce document ne s'appliquent pas nécessairement à toutes les gammes ou à tous les produits, et il peut s'agir de fonctionnalités optionnelles. Produits illustrés avec des accessoires optionnels. Canon U.S.A. n'offre aucun service ou conseil juridique quant au respect des lois, notamment la Sarbanes-Oxley Act, la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), la Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA), la Check 21 Act et la USA Patriot Act. Chaque client doit consulter son conseiller juridique pour s'assurer que la solution offerte est conforme aux exigences réglementaires et légales. Les caractéristiques et la disponibilité des produits peuvent être modifiées sans préavis. Canon n'est pas responsable des erreurs typographiques.

© Canon Canada Inc., 2023.

La reproduction de certains documents est interdite par les lois fédérales. Les contrevenants s'exposent à des sanctions. Nous recommandons de consulter votre conseiller juridique. Canon U.S.A., Inc. et Canon Canada Inc. entendent coopérer avec les orga



Pour connaître les nombreux prix reçus par Canon, visitez le usa.canon.com/awards.

Trellix

CANON
GENUINE
TONER, CARTRIDGE
& PARTS

