



imagePRESS V900 avec accessoires optionnels

Spécifications du produit

Module d'impression

Technologie Électrophotographie

Résolution d'impression 2400 x 2400 ppp

Vitesse d'impression max.	V900	V800	V700
8,5 x 11 po :	90 ipm	81 ipm	71 ipm
11 x 17 po :	45 ipm	40 ipm	35 ipm
12 x 18 po :	42 ipm	40 ipm	35 ipm
13 x 19 po :	40 ipm	38 ipm	33 ipm
13 x 30 po :	23 ipm	22 ipm	19 ipm

Formats de papier	De série :	3,94 x 5,83 po à 13 x 19,2 po
	En option :	5,5 x 5,83 po à 13 x 51,2 po

Capacité de papier¹	De série :	1 650 feuilles
	Maximum :	10 400 feuilles

Poids de papier	De série :	Papier bond de 14 lb à papier couverture de 110 lb (de 52 à 300 g/m ²)
	En option :	Papier bond de 14 lb à papier couverture de 130 lb (de 52 à 350 g/m ²)
	Enveloppes ² :	N° 10 (COM10), ISO-C5, DL, Monarch, 6 x 9 po, 9 x 12 po, 10 x 13 po

Papier long³	Recto verso :	Maximum de 13 x 30 po
	Recto :	Maximum de 13 x 51,2 po

Recto verso automatique³	Formats de papier :	Maximum de 13 x 30 po
	Poids de papier :	Papier couverture de 130 lb (350 g/m ²) ⁴ ou moins

Alimentation électrique Monophasé, 208 V, 50/60 Hz, 20 A

Poids	Avec l'IU Canon :	573 lb
	Avec l'IU PRISMAsync :	592 lb

Dimensions	Avec l'IU Canon :	34,7 po l. x 34,3 po P. x 40,9 po H.
	Avec l'IU PRISMAsync :	59 po l. x 34,3 po P. x 54,5 po H.

Accessoires d'alimentation papier

Boîtier multitiroir E1	Capacité de papier ¹ :	5 000 feuilles
	Formats de papier :	5,5 x 7,2 po à 13 x 19,2 po
	Poids de papier :	Papier bond de 14 lb à papier couverture de 130 lb (de 52 à 350 g/m ²)
	Alimentation électrique :	110 à 127 V, 60 Hz, 6,4 A
	Poids :	392 lb
	Dimensions :	38 po l. x 31,5 po P. x 42,5 po H.

Boîtier POD léger C1	Capacité de papier ¹ :	3 500 feuilles
	Formats de papier :	5,5 x 7,2 po à 13 x 19,2 po
	Poids de papier :	Papier bond de 14 lb à papier couverture de 130 lb (de 52 à 350 g/m ²)
	Alimentation électrique :	120 à 127 V, 60 Hz, 2,2 A
	Poids :	168 lb
	Dimensions :	24,9 po l. x 27,0 po P. x 22,6 po H.

Boîtier POD léger grande capacité A2	Capacité de papier¹ :	
	13 x 19,2 po et moins :	3 500 feuilles
	13 x 30 po et moins :	1 000 feuilles
	Formats de papier :	5,5 x 7,2 po à 13 x 30 po
	Poids de papier :	
	13 x 19,2 po et moins :	Papier bond de 14 lb à papier couverture de 130 lb (de 52 à 350 g/m ²)
	13 x 30 po et moins :	Papier bond de 17 lb à papier couverture de 110 lb (de 64 à 300 g/m ²)
	Alim. électrique :	Monophasé, 208 VCA, 60 Hz, 20 A
	Poids :	249 lb
	Dimensions :	40,2 po l. x 27 po P. x 22,6 po H.

Alimenteur manuel D1	Capacité de papier¹ :	250 feuilles
	Formats de papier :	3,94 x 5,83 po à 13 x 19,2 po
	Poids de papier :	Papier bond de 14 lb à papier couverture de 130 lb (de 52 à 350 g/m ²)
	Poids :	3 lb
	Dimensions :	18 po l. x 15,1 po P. x 2,9 po H.

Plateau d'alimentation et de sortie à papier long B1	Capacité de papier :	1 feuille
	Formats de papier :	4 x 5,83 po à 13 x 51,2 po
	Poids de papier :	Papier bond de 17 lb à papier couverture de 130 lb (de 64 à 350 g/m ²) ⁵
	Poids :	2 lb
	Dimensions :	85,6 po l. x 56,1 po P. x 56,1 po H.

Lecteur d'image couleur P1	Capteur d'image :	Dispositif à transfert de charge (CCD)
	Vitesse de numérisation max. :	270 ipm (LTR, 300 ppp)
	Formats de document :	2,8 x 5,5 po à 12 x 24,8 po
	Résolution maximale :	600 x 600 ppp, 256 couleurs
	Capacité du plateau¹ :	250 feuilles
	Poids :	51 lb
	Dimensions :	25,7 po l. x 23,3 po P. x 8,6 po H.

Accessoires de finition

Plateau de copies R2	Capacité de papier¹ :	250 feuilles
	Poids de papier :	Papier bond de 14 lb à papier couverture de 130 lb (de 52 à 350 g/m ²)
	Formats de papier :	4 x 5,83 po à 13 x 19,2 po
	Poids :	2,6 lb
	Dimensions :	16,6 po l. x 15 po P. x 6,8 po H.

Unité de détection B1⁵	Tâches :	Repérage avant-arrière, vérification de l'exactitude des couleurs, ajustement croisé des teintes, réglage du transfert secondaire
	Logiciel numérique frontal :	Serveur d'impression PRISMAsync 8.3 ou version ultérieure; serveur imagePRESS N500/P400 ou version ultérieure
	Poids de papier :	Papier bond de 14 lb à papier couverture de 130 lb (de 52 à 350 g/m ²)
	Formats de papier :	5,5 x 5,83 po à 13 x 30 po
	Alim. électrique :	100 à 240 V, 50/60 Hz, 2,5 A
	Dimensions :	20,3 po l. x 29,5 po P. x 48,3 po H.

Module d'insertion de documents R1⁵	Capacité des plateaux¹	
	Plateau supérieur :	200 feuilles
	Plateau inférieur :	200 feuilles
	Poids de papier :	Papier bond de 14 lb à papier couverture de 130 lb (de 52 à 350 g/m ²)
	Formats de papier :	7,2 x 7,2 po à 13 x 19,2 po
	Alim. électrique :	100 à 240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
	Poids :	134 lb
	Dimensions :	29,4 po l. x 31,2 po P. x 55,4 po H.

Perforatrice multifonction professionnelle C1⁵	Poids de papier	
	Perforation :	Papier bond de 20 lb à papier couverture de 110 lb (de 75 à 300 g/m ²)
	Rainage :	Papier d'édition de 110 lb à papier couverture de 110 lb (de 162 à 300 g/m ²)
	Formats de papier	
	Perforation (simple) :	LTR-R, LTR, LGL, 11 x 17 po et 12 x 18 po
	Perforation (double) :	LTR-R, LGL, 11 x 17 po et 12 x 18 po
	Rainage :	LTR-R, 11 x 17 po, 12 x 18 po et 13 x 19 po
	Jeux de poinçons :	Feuilles volantes (3 ou 5 trous), VeloBind (11 trous), anneaux plastiques (19 trous), boucle double (21 ou 32 trous), spirale couleur (44 trous) et rainage
	Alim. électrique :	115 V, 60 Hz, 3,8 A
	Poids :	225 lb
	Dimensions :	17,5 po l. x 31,3 po P. x 40,9 po H.

Relieuse eWire Pro de GBC⁶	Épaisseur des livres reliés¹ :	15 à 100 feuilles
	Formats de papier :	LTR, 5,5 x 8,5 po, papier à onglets
	Poids de papier :	Papier bond de 20 lb à papier couverture de 130 lb (de 75 à 300 g/m ²)
	Options de fil :	1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po
	Capacité d'empilage :	35 livres
	Alimentation :	Perforatrice multifonction professionnelle-B1
	Alim. électrique :	115 V, 60 Hz, 2,8 A
	Poids :	500 lb
	Dimensions :	35,8 po l. x 31,3 po P. x 42,6 po H.

Thermorelieuse F1^{5,6}	Format des livres finis :	5,4 x 7,99 po à 8,5 x 11,69 po
	Épaisseur des livres¹ :	10 à 200 feuilles (≤ 0,98 po)
	Poids de papier (corps d'ouvrage) :	Papier bond de 14 lb à papier bond de 43 lb (de 52 à 163 g/m ²)
	Poids de papier (couverture) :	Papier bond de 24 lb à papier couverture de 110 lb (de 90 à 300 g/m ²)
	Méthode de massicotage :	Trois côtés, un côté ou aucun massicotage
	Plage de massicotage	
	Haut et bas :	0,26 à 1,56 po
	Côté :	0,26 à 1,95 po
	Alim. électrique :	208 V, 60 Hz, 2,6 A
	Poids :	679 lb
	Dimensions :	36,3 po l. x 31,1 po P. x 51,3 po H.

Empileuse à grande capacité J1⁶	Capacité d'empilage¹ :	6 000 feuilles
	Plateau supérieur¹ :	Capacité de 200 feuilles
	Formats de papier :	5,5 x 7,2 po à 13 x 19,2 po
	Poids de papier :	Papier bond de 14 lb à papier couverture de 130 lb (de 52 à 350 g/m ²)
	Alim. électrique :	100 à 240 VCA, 50/60 Hz, 2,5 A
	Poids :	265 lb
	Dimensions :	35,4 po l. x 29,3 po P. x 44,9 po H.

Empileuse multifformat Plockmatic^{6,7}	Hauteur de pile	
	Feuilles < 25,6 po :	Maximum de 11,8 po
	Feuilles > 25,6 po :	Maximum de 5,3 po
	Formats de papier :	8,3 x 11 po à 13 x 30 po
	Poids de papier :	Papier d'édition de 100 lb à papier couverture de 130 lb (de 148 à 350 g/m ²)
	Alim. électrique :	100 à 240 V, 50/60 Hz, 2 A
	Poids :	168 lb
	Dimensions :	41,8 po l. x 35,4 po P. x 26,8 po H.

Module de pliage K1⁸	Pliage en double parallèle :	LGL et LTR-R
	Pliage en C ou en accordéon :	LTR-R
	Pliage en Z :	LTR-R et 11 x 17 po
	Poids de papier :	Papier bond de 14 lb à papier bond de 28 lb (de 52 à 105 g/m ²)
	Alim. électrique :	Du module de finition
	Poids :	157 lb
	Dimensions :	13,2 po l. x 31,2 po P. x 46,9 po H.

Module d'agrafage AC1 et module de finition de livrets AC2⁹	Capacité des plateaux¹	
	Plateau supérieur :	250 feuilles
	Plateau central :	250 feuilles
	Plateau inférieur :	3 000 feuilles
	Plateau d'agrafage à cheval :	30 livrets
	Poids de papier	
	Empilage :	Papier bond de 14 lb à papier couverture de 130 lb (de 52 à 350 g/m ²)
	Agrafage en coin :	Papier bond de 14 lb à papier index de 140 lb (de 52 à 256 g/m ²)
	Création de livrets :	Papier bond de 14 lb à papier index de 140 lb (de 52 à 256 g/m ²)
	Positions d'agrafage :	Au coin, sur 2 côtés et sans agrafe
	Formats de papier	
	Agrafage :	EXEC, LTR-R, LTR, LGL et 11 x 17 po
	Agrafage à cheval :	7,7 x 10,6 po à 12 x 18 po
	Capacité d'agrafage¹	
	Au coin et sur 2 côtés :	65 feuilles
	Sans agrafe :	6 feuilles
	Agrafage à cheval :	20 feuilles
	Pliage en V :	3 feuilles sans agrafe
	Alim. électrique :	De l'unité principale
	Poids	
	Module d'agrafage :	79 lb
	Module de livrets :	132 lb
	Dimensions :	20,8 po l. x 24,5 po P. x 43,3 po H.

Perforatrice de deux ou trois trous A1¹⁰	Poids de papier :	Papier bond de 14 lb à papier couverture de 110 lb (de 52 à 300 g/m ²)
	Formats de papier :	LTR-R
	2 trous :	LGL, LTR-R et format personnalisé (de 7,2 x 7,2 po à 11,8 x 17 po)
	3 trous :	11 x 17 po, LTR, EXEC-R et format personnalisé (de 9,5 x 7,2 po à 11,8 x 17 po)
	Alim. électrique :	Du module de finition

Module d'agrafage AG1 et module de finition de livrets AG1	Capacité des plateaux¹	
	Plateau supérieur :	1 000 feuilles
	Plateau inférieur :	4 000 feuilles
	Plateau d'agrafage à cheval :	En continu par courroie
	Poids de papier	
	Empilage :	Papier bond de 14 lb à papier couverture de 130 lb (de 52 à 350 g/m ²)
	Agrafage en coin :	Papier bond de 14 lb à papier couverture de 110 lb (de 52 à 300 g/m ²)
	Création de livrets :	Papier bond de 14 lb à papier couverture de 110 lb (de 52 à 300 g/m ²)
	Positions d'agrafage :	Au coin, double et à cheval
	Formats de papier	
	Agrafage :	8,3 x 11 po à 11,7 x 17 po
	Agrafage à cheval :	8,27 x 11 po à 13 x 19,2 po
	Capacité d'agrafage¹	
	Au coin et sur 2 côtés :	100 feuilles
	Agrafage à cheval :	25 feuilles
	Pliage en V :	5 feuilles sans agrafe
	Alim. électrique :	120 à 240 V, 60 Hz, 8 A
	Poids	
	Module d'agrafage :	287 lb
	Module de livrets :	397 lb
	Dimensions :	31,5 po l. X 31,2 po P. x 48,8 po H.

Plateau d'alimentation à papier long C1¹¹	Capacité d'empilage¹ :	100 feuilles
	Formats de papier :	4 x 5,83 po à 13 x 30 po
Plateau de sortie à papier long grande capacité B1¹²	Capacité d'empilage¹	
	30 po et moins :	300 feuilles
	51,2 po et moins :	10 feuilles
	Formats de papier :	3,93 x 5,83 po à 13 x 51,2 po

Perforatrice BS1¹²	Formats de papier	
	2 trous :	LGL, LTR-R et format personnalisé (de 7,2 x 7,2 po à 11,8 x 17 po)
	3 trous :	11 x 17 po, LTR, EXEC-R et format personnalisé (9,5 x 7,2 po à 11,8 x 17 po)
	Poids de papier :	Papier bond de 14 lb à papier couverture de 110 lb (de 52 à 300 g/m ²)
	Capacité du bac à retailles :	6 000 feuilles
	Alim. électrique :	Du module de finition

Modules de finition pris en charge :	Modules de finition de livrets professionnels BLM50 et BLM35 et empileuse multiformat de Plockmatic
Exigences :	Module d'agrafage ou de finition de livrets AGI
Poids :	66 lb
Dimensions :	35,4 po l. x 29,3 po P. x 46,9 po H.

Massicot de livrets G1¹²	Massicotage de la marge :	Face
	Largeur de massicotage :	0,08 à 1,1 po
	Poids de papier :	Papier bond de 14 lb à papier couverture de 110 lb (de 52 à 300 g/m ²)
	Alim. électrique :	Du module de finition
	Poids :	392 lb
	Dimensions :	82,5 po l. x 31,1 po P. x 41 po H.

Massicot de livrets à deux couteaux et bande transporteuse¹³	Massicotage de la marge :	Haut et bas
	Largeur de massicotage :	0,08 po à 0,59 po
	Poids de papier :	Papier bond de 14 lb à papier couverture de 110 lb (de 52 à 300 g/m ²)
	Alim. électrique :	120 à 127 VCA, 50/60 Hz, 4 A
	Poids :	320 lb
	Dimensions :	21,1 po l. x 30,3 po P. x 41 po H.

Module de finition de livrets à dos carré SDD¹³	Capacité de finition de livrets¹ :	25 feuilles
	Formats de livrets (entrée) :	4,71 x 8,27 po à 9,6 x 12,6 po
	Formats de livrets (sortie) :	4,71 x 7,87 po à 9,6 x 12,6 po
	Poids de papier :	Papier bond de 16 lb à papier couverture de 110 lb (de 60 à 300 g/m ²)
	Alim. électrique :	120 V, 60 Hz, 15 A
	Poids :	154 lb
	Dimensions :	44,9 po l. x 23,6 po P. x 44,9 po H.

Module de finition de livrets à dos carrés SDD avec massicot à deux couteaux¹³	Capacité de finition de livrets¹ :	25 feuilles
	Formats de livrets (entrée) :	4,88 x 5,51 po à 9,6 x 12,6 po
	Formats de livrets (sortie) :	4,88 x 5,51 po à 9,6 x 12,6 po
	Poids de papier :	Papier bond de 16 lb à papier couverture de 110 lb (de 60 à 300 g/m ²)
	Largeur de massicotage :	0,08 à 1,38 po
	Alim. électrique :	120 V, 60 Hz, 15 A
	Poids :	573 lb
	Dimensions :	62,7 po l. x 27,6 po P. x 51,2 po H.

Modules de finition de livrets professionnels BLM50 et BLM30 de Plockmatic^{6,14}	Format maximal des livrets¹ :	35/50 feuilles
	Formats de papier :	8,1 x 10,8 po à 12,6 x 18,1 po
	Poids de papier	
	Non couché :	Papier bond de 16 lb à papier couverture de 110 lb (de 60 à 300 g/m ²)
	Couché :	Papier bond de 28 lb à papier couverture de 110 lb (de 105 à 300 g/m ²)

Largeur de massicotage¹⁵	
Gouttière :	0,04 à 0,63 po
Haut et bas :	0,196 à 1,18 po
Rotation du papier¹⁶ :	8,1 x 10,9 po à 9,1 x 12,7 po
Poids :	1 229 lb
Dimensions :	131,1 po l. x 33,8 po P. x 42,5 po H.

Serveurs d'impression

Trousse d'imprimante imagePRESS J1	Langage de description de page :	UFR II, PS, PCL 5e/6
	Mémoire :	4 Go
	Disque dur :	1 To

Serveur d'impression PRISMAsync⁷	Logiciel de base :	Version 9
	Processeur :	Intel ^{MD} Core i5 8500
	Mémoire :	8 Go
	Disque dur :	1,5 To
	Système d'exploitation :	Windows ^{MD} 10 LTSC
	De série :	Ordonnanceur, DocBox, calibrage G7, programmeur de pages, Remote Manager, PRISMAlytics Dashboard, flux de documents automatisés, files d'attente multiples et commande à distance (application Remote Control)
	En option :	Déchetage électronique

Serveur d'impression PRISMAsync LP⁹	Logiciel de base :	Version 9
	Processeur :	Intel ^{MD} Core i5 8500
	Mémoire :	8 Go
	Disque dur :	1,5 To
	Système d'exploitation :	Windows ^{MD} 10 LTSC
	De série :	Files d'attente multiples, ordonnanceur, Remote Manager, pré-réglage des couleurs, prévisualisation précise au pixel près, modification des couleurs d'accompagnement, calibrage, prévisualisations réalistes et moiré numérique
	En option :	Gestion avancée des couleurs, ensemble haute performance et déchetage électronique

Serveur imagePRESS N500	Système Fiery :	FS500 Pro
	Processeur :	Intel Core i5 8500 de 3,2 à 4,6 GHz avec Turbo Boost
	Mémoire :	8 Go
	Disque dur :	1,2 To
	Système d'exploitation :	Windows 10
	De série :	Fiery Hot Folders, imprimantes virtuelles, interface unifiée, Fiery JDF, Fiery Command Workstation 6, Paper Catalog, Fiery Spot-On, Fiery Remote Scan et Media Librarian
	En option :	Impose et Compose, Graphic Arts Pro Package, JobMaster et JobFlow

Serveur imagePRESS P400	Système Fiery :	FS500
	Processeur :	Intel Pentium G5400 de 3,7 GHz
	Mémoire :	8 Go
	Disque dur :	500 Go
	Système d'exploitation :	Linux
	De série :	Fiery Command WorkStation 6, Paper Catalog, Fiery Spot-On, Fiery Remote Scan et licence Hot Folders
	En option :	Impose et Compose, Automation Package, ColorRight Package, JobMaster et JobFlow

¹ Avec papier bond de 20 lb.

² Alimenteur d'enveloppes requis.

³ Boîtier POD léger grande capacité ou plateau à papier long B1 requis.

⁴ Pour les formats de plus de 19,2 po de long, prise en charge du papier couverture de 110 lb (300 g/m²).

⁵ Module d'agrafage ou de finition de livrets AGI ou empileuse à grande capacité JI requis.

⁶ Option non offerte pour l'imagePRESS V700.

⁷ Empileuse à grande capacité JI requise.

⁸ Module d'agrafage ou de finition de livrets AGI requis.

⁹ Option non offerte pour l'imagePRESS V900.

¹⁰ Module d'agrafage AC1 ou de finition de livrets AC2 requis.

¹¹ Plateau de copies R2, module d'agrafage ou de finition de livrets AGI requis.

¹² Module d'agrafage ou de finition de livrets AGI requis.

¹³ Massicot de livrets G1 requis.

¹⁴ Empileuse à grande capacité JI ou adaptateur DFD et module de liaison pour finition A2 requis.

¹⁵ Massicot optionnel requis.

¹⁶ Rotateur optionnel requis.

Canon

www.canon.ca



En tant que partenaire ENERGY STAR^{MD}, Canon U.S.A. Inc. a obtenu la certification attestant que ce produit répond aux exigences d'ENERGY STAR en matière d'efficacité énergétique auprès d'un organisme autorisé par l'EPA. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées au Canada. Canon et imagePRESS sont des marques déposées de Canon Inc. au Canada, et peuvent aussi être des marques déposées ou des marques de commerce dans d'autres pays. PRISMA est une marque déposée de Canon Production Printing B.V. aux Pays-Bas. Tous les autres noms de produits et de marques de commerce mentionnés appartiennent à leur détenteur respectif. Les images des impressions peuvent être simulées. Les caractéristiques et la disponibilité des produits peuvent être modifiées sans préavis. Canon n'est pas responsable des erreurs typographiques.

La reproduction de certains documents est interdite par les lois fédérales. Les contrevenants s'exposent à des sanctions. Nous vous recommandons de consulter votre conseiller juridique. Canon U.S.A., Inc. et Canon Canada Inc. entendent coopérer avec les organes d'application de la loi relativement à toute allégation de copie non autorisée.

